



IRT 3-1 PCD BY HEDSON

Secador padrão com controle de processo para todos tipos de oficinas e materiais de pintura



HEDSON

— PERFORMANCE ABOVE ALL —

CURA EFICIENTE E RÁPIDA

Polimento com resultados perfeitos com apenas cinco minutos de cura

Este é o secador padrão para todos tipos de oficina. É o mais utilizado para reparos de áreas pequenas e médias com primer mas possui capacidade suficiente para cura de todos tipos de materiais de pintura.

O secador IRT 3-1 PcD by Hedson é dotado de uma unidade de controle para um processo computadorizado de cura. Existem programas para cada requisito de secagem e devido ao menu auto explicativo e fde fácil compreensão, a seleção de programas é fácil e rápida.

Todos secadores da IRT by Hedson têm uma capacidade de secagem imbatível. O refletor folheado a ouro fornecem uma distribuição mais uniforme de calor e uma área de cura maior em relação aos refletores convencionais, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia e aumenta a produtividade e melhora a qualidade do resultado da secagem.

- Processo de cura computadorizado, 12 programas padronizados e 3 customizáveis
- Exclusivo posicionamento dos painéis de secagem
- Sensor de distância eletrônico
- Ventilação potente que resfria o painel de secagem e aumenta a vida útil da lâmpada



| DADOS TÉCNICOS | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Voltagem | 220-240V 3Ph/PE | 380-420V 3Ph/PE |
| Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Corrente | 8 A | 5 A |
| Potência de saída | 3 kW | 3 kW |
| Fusível | 16 A | 16 A |
| Altura máxima do painel de secagem | 2.250 mm (h) 2.550 mm (v) | 2.250 mm (h) 2.550 mm (v) |