

SATAjet® 1500 B



German Engineering

Pistolas de pintura | Sistemas de depósitos | Proteção respiratória | Técnica de filtros | Acessórios



Fácil e Rápido para o resultado

SATAjet 1500 B

A SATAjet 1500 B foi especialmente desenvolvida para aplicação de base, verniz e verniz 2K.

Com o jogo compacto dos bicos e pulverização otimizada, o pintor pode facilmente e rapidamente gerar bons resultados.

VANTAGENS

- Desenvolvida para aplicação de base, verniz e verniz 2k.
- Pulverização otimizada para retoque em veículos (automóveis).
- Disponível nas versões HVLP e RP.
- Copo da Pistola revestido em Azul, com elementos de ajustes em Preto.
- Estendida válvula para aplicação 0,5 - 2,4 bar, compatível com HVLP máx. 1,8 bar e para RP máx. 2,0 bar.

Para obter bons resultados na pintura automotiva, é necessária uma pistola de pulverização, o que torna rápido e fácil o acabamento com segurança.

Conforme necessário, o pintor poderá optar por tecnologia econômica, como no caso da HVLP ou rápida como RP.

A compacta gama de bicos e estendida permite que o usuário domine os desafios de maneira simples e eficaz.

Mais informações através do site www.sata.com



Tamanho do bico	HVLP	1.3	1.4
	RP	1.3	1.4
Com 0,6L QCC com copo plástico reutilizável		1029710	1093575
		1029562	1029702
Kit de bicos		1066449	1066457
		1066423	1066431

Dados técnicos

Pressão de entrada	HVLP	Máx. 1,8 bar
	RP	Máx. 2,0 bar
Demanda de ar		350NL/minuto para 1,8 bar.
		290NL/minuto para 1,8 bar.
Distância na Pulverização		10 - 21cm
		10 - 21cm
Distância na Pulverização (Recomendado)		10 - 15cm
		17 - 21cm



O seu distribuidor SATA

Toolsystem Comercial Ltda EPP
Rua Luis Góis, 1409
04043-350 São Paulo- Brazil
+55 11 3060 9300
www.toolsystem.com.br



SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Alemanha
Tel. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811-196
www.sata.com